

INR-28N080005A

Artikelnummer: 234749



Netzwerk Video Rekorder 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 128Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

8 x RJ45 PoE Anschluss (59 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 1 interne Festplatten möglich

Unterstützt 8 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

Serie	eneo IN-Serie
Video:	
Kompression	H.264,H.265,H.264+,H.265+
Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild,4-Kanal Split,8-Kanal Split,Sequenz
Live Darstellung	45fps @ 3840x2160,72fps @ 2592x1944,90fps @ 2592x1520,180fps @ 1920x1080
Aufzeichnung:	
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	180 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnung	permanent,Bewegung,Ereignis,manuell,AI

INR-28N080005A

Fortsetzung Spezifikationen

Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Backup	Setup
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Integrierte Bewegungsmeldung
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang , Remote Software, Live Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile), Spot Popup
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Bildverlust, Bewegung, Kontakt, AI
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, portugiesisch, polnisch, türkisch, rumänisch, dänisch, niederländisch, finnisch, bulgarisch, griechisch, japanisch, koreanisch, thailändisch, arabisch, hebräisch, hin
Remote Zugriff	Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (Java)
Fernzugriff	Remote Software
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Thumbnail, Text, Museum, Sofort Wiedergabe, VCA Suche
Covert Kamera Modus	ja
Netzwerk:	
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, SNMP, DNS , DDNS, HTTPS
Datendurchsatz max.	256 Mbps
Datendurchsatz eingehend	128 Mbps
Datendurchsatz ausgehend	128 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	8
Kanäle gesamt	8
Monitor-Ausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	1x USB 2.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 1x eSATA, 1x NetHDD (SMB, NFS), Google Drive, Dropbox
Alarめingänge	8
Alarmausgang	1
Audioausgang	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Betriebssystem	Linux
Allgemeines:	

INR-28N080005A

Fortsetzung Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Gewicht	1,23 kg
19" Rackmount	nein
HDD Steckplätze	1x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus
Festplattenkapazität intern	0 TB
Festplattenkapazität intern max.	10 TB
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	6W, ohne Festplatte
Lüfter	nein
Steuerungssoftware	eneo INsight
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
PoE Budget (gesamt)	59 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAID	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitungen, Netzgerät, HDD Montagesatz, Maus
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt., NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie