

DS-2TD2617-10/QA

Artikelnummer: 232223



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht,
2688x1520, Wärmebild 10mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Thermische Auflösung	160x120
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6,2 mm, 8 mm
Bildwinkel horizontal	25°, 39,42°

DS-2TD2617-10/QA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	18,7°, 22,14°
Detektionsreichweite	559
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401430

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Germany

