

AXIS T94Q01F Decken- und Säulenhalterung

Ideal für zahlreiche Installationsszenarien

Die AXIS T94Q01F Decken- und Säulenhalterung aus pulverbeschichtetem Aluminium ist für Installationen an Decken/Laibungen und Säulen/Brüstungen geeignet. Unbewegliche Axis Kameras können dadurch hängend unter Decken, Balken, Laibungen und Vordächern montiert werden. Eine Montage an Mast- oder Säulenspitzen, Brüstungen und anderen horizontalen Gebäudestrukturen ist ebenfalls möglich. Neuausrichtung und Wartung der Kamera sind dank Schwenkarm einfach. Das Kabel wird durch das Rohr geführt und ist daher vor Wetter und Vandalismus geschützt. Kabelkanäle und Axis Rohradapter (3/4") werden bei einer Kabelführung von der Seite als Kabelschutz eingesetzt.

- > Für Innenräume und Außenbereiche geeignet; Decken, Säulen und Brüstungen
- > Einfache Kamerainstallation und -wartung
- > Stabil und sicher Jahr für Jahr
- > Korrosionsbeständig



AXIS T94Q01F Decken- und Säulenhalterung

Allgemeines		Zulassungen
Unterstützte Produkte	AXIS T92E-Serie, AXIS T93F-Serie, AXIS T93E05, AXIS T93G05, AXIS Q16-E/P13-E/M11-E Netzwerk-Kameras, AXIS Q1775-E Netzwerk-Kameras	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Vibration: Klasse 4M3 IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE
Gehäuse	Schlagfeste Aluminiumhalterung, zertifiziert gemäß NEMA 4X und IK10 Farbe: Weiß NCS S 1002-B	Abmessungen 271 x 300,4 x 129,7 mm
Umgebung	Innenräume Außenbereiche	Gewicht 1,3 kg
Kabelführung	Intern Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführung M25 0,75"	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Installationsanleitung
Maximale Belastung	5 kg	Optionales Zubehör AXIS ACI Kabelführungsadapter, 3/4-Zoll-NPS AXIS ACI Rohradapter, 3/4-Zoll-U-Form 30 mm AXIS Taubenspikes Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com .
Winkel	Arm: 360° Neigen: +25° bis - 65° Schwenken: +100° bis -100°	Gewährleistung Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility