

	Modell	Reolink Argus® 2
Hardware	Bildsensor	Sternenlicht CMOS-Bildsensor
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	f=3,26 mm, fixiert, F=2,2, mit IR CUT
	Sichtwinkel	Diagonal: 130° (Horizontal: 105°, Vertikal: 55°)
	PIR-Erkennungsreichweite	Niedrig: 2-4 Meter; Mittel: 4-6 Meter; Hoch: 6-9 Meter
	PIR-Erkennungswinkel	Horizontal: 120°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	Bis zu 10 Meter
	Dimensionen	96 x 58 x 59 mm
	Gewicht (inkl. Akku)	260 g
	Schnittstelle	
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Micro USB Akkuladung-Schnittstelle
		Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildrate	15 fps
	Coderate	768 kbps ~ 2048 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Bedienung via Browser	Nicht unterstützt
	Zugriffsmöglichkeit	Smartphone: iOS, Android PC: Windows, Mac
	Aufwachen vom Standby-Modus	PIR-Alarm, Fernzugriff, Reset-Taste
	Aufzeichnungsmodus	PIR-Alarmaufzeichnung
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Akku	Typ	18650 wiederaufladbare Lithium-Batterie /5200 mAh/3,63 V. Unterstützt Laden mit Solarstrom
	Benachrichtigung über Akkustand	Ja
	Laufzeit	4 - 6 Monate
Andere Parameter	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
	Wasserfestigkeit	Wetterfest IP65