



AU-004



Indoor Netzwerk Hornlautsprecher

Klarer Klang • Unterputzmontage • ONVIF • PoE • Voraufgezeichnete Meldungen • Zeitplanauslöser

Technische Daten

Produktinformationen

Modell	AU-004
Nennimpedanz	8 Ohm
Durchschnittliche Min. Stromversorgung	15 W
Frequenzbereiche	500-2KHZ +/-10dB 400-12KHZ +/-20dB
Max. SPL 1W / 1M	96 dB
Mikrofon	50Hz-20kHz bei 1Pa, 50cm Abstand, SPL 115dB bei 1kHz

Netzwerk

SIP Unterstützung	RFC 3261
Schnittstelle	WAN: RJ-45x1, 10/100Mbps Fast Ethernet Anschluss
Unterstützte Protokolle	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Audiocodec	OPUS 48 kHz, MP3 44,1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Sicherheit	Passwortschutz, IP Adressfilterung, Digest Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, Firewall

VSS Integration

Zwei-Wege Kommunikation	Unterstützt
Automatische Auslösung von Audioclips	Unterstützt

Allgemein

Gehäuse	Metall
Stromversorgung	PoE oder 12-24V
Betriebstemperatur	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Abmessungen	200 x 90 mm
Gewicht	1 kg
Zertifikate	CE, FCC, VCCI, BSMI